



CANALIZACIONES ELECTRICAS

CAJAS DE PASO Y DERIVACIÓN

ESTANCAS IP65

ACOPLE INCLUIDO IP44

CAJAS DE SUPERFICIE

ACCESORIOS PARA CANALIZACIONES

LINEA COMPLETA

CAJA DE EMBUTIR

www.diconelectricidad.com.ar

ventas@diconelectricidad.com.ar

Gutiérrez 2969

CP1879 - Quilmes Oeste

Buenos Aires - Argentina

TEL: 4209 0642 **Whatsapp: 11 3470 0634**



INDUSTRIA ARGENTINA

Cajas estancas plásticas de paso, derivación y conexión

IP65

Dicon

Cajas estancas IP65 de paso y derivación tipo box fabricadas con materiales libre de halógenos. Pueden ser utilizadas en instalaciones domiciliarias o industriales, tanto sobre la superficie de la pared como embutidas.



Color	○	1008B	1010B	1215B	1520B	2025B
	●	1008	1010	1215	1520	2025
Medida interior		79 mm	100 mm	155 mm	190 mm	250 mm
		79 mm	100 mm	125 mm	155 mm	190 mm
		68 mm	68 mm	79 mm	79 mm	91 mm
Medida exterior	Altura:	89 mm	111 mm	165 mm	200 mm	260 mm
	Largo:	89 mm	111 mm	134 mm	165 mm	200 mm
	Prof:	78 mm	78 mm	88 mm	88 mm	98 mm
Grado de protección		IP65	IP65	IP65	IP65	IP65

Cajas estancas plásticas de paso, derivación y conexión

IP65

Dicon



CARACTERISTICAS

Diferentes tamaños para diferentes funcionalidades según el destino que se le quiera dar: paso, derivación o conexión.



El material plástico es **resistente a los agentes atmosféricos** como el agua, el polvo, rayos UV y a los impactos accidentales.

Los **tornillos imperdibles asisten al colocador** evitando inconvenientes sobre todo si se encuentra en altura.



La **junta de silicona ofrece un cierre mecánicamente más seguro** (IP65) y más resistente al deterioro por la exposición a la diferencia de temperaturas (frío-calor).

Todos los modelos presentan una guía en el interior de la caja para ajustar el **riel DIN**.



Caja plástica T20/25 de paso y derivación, con conectores incluidos

IP44

Dicon



Ambos tamaños presentan una guía en el interior de la caja para ajustar el **riel DIN**.

Cajas T de paso y derivación IP44 (para ambientes interiores) fueron pensadas para agilizar la conexiones de las medidas de caños más comunes: **Ø20 y Ø25**, disponiendo de 3 posibilidades de derivación con conectores incluidos.



TABLA DE MEDIDAS

T20/T25		
Medida interior	A:	85 mm
	L:	65 mm
	P:	36 mm
Medida exterior	A:	85 mm
	L:	65 mm
	P:	36 mm
Cantidad por caja		40
Grado de protección		IP44

Caja de superficie

IP40



Se presentan en dos tamaños **rectangular (BB03)** o **mignón (BB01)**. El material plástico ofrece rigidez al ensamblado y es resistente a los impactos accidentales. Dispone de troquel para cable canal en sus 4 lados aunque también pueden ser conectadas con caños de hasta Ø25.

Las más grandes del mercado: diseñadas para ofrecer comodidad al colocador y favorecer a la correcta aislación del cableado. También las equipamos con tornillos imperdibles.



TABLA DE MEDIDAS

		BB01	BB03
Medida interior	A:	88mm	88mm
	L:	88mm	128mm
	P:	40mm	40mm
Medida Exterior	A:	91mm	90mm
	L:	91mm	132mm
	P:	48mm	48mm
Cantidad por caja		28	32

Accesorios para conexión de tubos rígidos



Dicon



El acople conecta el tubo al destino (cajas, tableros etc) con seguridad, ajustando con rosca a cualquier espesor y evitando desprendimiento de la conexión.

Código	Ø mm	Cantidad por caja
AC16	16	200
AC20	20	200
AC22	22	200
AC25	25	200
AC32	32	100
AC40	40	50
AC50	50	50

línea 20 y 25 disponible ●●



La grampa cumple la función de sostener el tubo. El material plástico utilizado soporta firmemente el tubo y no pierde la forma con el uso. Tiene una guía para facilitar el registro en el momento de ajustarla a la superficie. Las grampas se pueden acoplar en caso de instalar varios tubos en línea.

Código	Ø mm	Cantidad por caja
GR16	16	200
GR20	20	200
GR22	22	200
GR25	25	200
GR32	32	100
GR40	40	50
GR50	50	50

línea 20 y 25 disponible ●●



La unión se utiliza para aprovechar tramos cortos o prolongar la línea de tubos en el armado del esqueleto de la canalización.

Código	Ø mm	Cantidad por caja
UN16	16	300
UN20	20	200
UN22	22	200
UN25	25	200
UN32	32	100
UN40	40	50
UN50	50	50

línea 20 y 25 disponible ●●



La curva a 90° se diseñó para facilitar el armado del esqueleto de la canalización evitando que el instalador deba confeccionarla en frío.

Código	Ø mm	Cantidad por caja
CV16	16	200
CV20	20	100
CV22	22	100
CV25	25	100
CV32	32	20
CV40	40	20
CV50	50	15

línea 20 y 25 disponible ●●



Los accesorios **acoplan con todos los tubos del mercado**, tanto comunes como extra-pesados.

Caja de embutir rectangular

PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO Y EN HUMEDO

Dicon



Fijación firme a montantes y soleras en obras de construcción en seco, sin accesorios adicionales.

Borde perimetral que queda a nivel del revoque o la placa, para un acabado limpio y parejo.

Troquelado de orificios Ø16 al Ø25.

Agujero de anclaje con diseño reforzado que resiste el ajuste sin quebrarse.

